



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVB Universal
Type product of component	Indicatorbank
Type element signaalkolom	Verlichte eenheid
Type signalering	Stabiel
Bevestigingsdiameter	70 mm
Naam component	XVBC
Materiaal	Polycarbonaat
Lichtbron	Lamp niet inbegrepen, helder
Type lamp	Gloeilamp met BA 15d basis Beschermd LED
[Us] nominale voedingsspanning	<= 250 V

Complementaire kenmerken

Constructie-variante	Klantassemblage, tot 5 eenheden
Maximum power dissipation in W	7 W
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm ² met kabelhuls
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V conform IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
[Uimp] nominale stothoudspanning	4 kV conform IEC 60947-1
CAD totale breedte	70 mm
CAD totale hoogte	63 mm
CAD totale diepte	70 mm

Omgeving

Vervuilingsgraad	2
Productcertificeringen	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normen	EN/IEC 60947-5-1
Beschermdende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C: LED -25...70 °C: gloeilamp
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I op steunbuis conform IEC 61140 Klasse II op basiseenheid conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 op bevestigingsbasis XVBZ0. conform IEC 60529 IP66 op basiseenheid conform IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	Type 4X conform UL (binnen)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	9,300 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	135,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,580 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	53,084 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------