

Ref. Nr. 666565 | Art. Nr. ASTM6340
Omschrijving: ASTER hoofdschakelaar 63A 4NO 415V~
EAN 5413656665656
Startpagina > Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging > Comfortfuncties > Schakelaars en drukknoppen - Aster

- **Functie:**
Manuele bediening van allerhande elektrische toestellen.

- **Toepassingen:**
Schakelen van verlichting of verwarming in winkels, kantoren, magazijnen, fabrieken, ziekenhuizen, enz...
- **Eigenschappen:**
Breed gamma rekening houdend met de beschikbare contactcombinaties en het schakelvermogen. Hoofdschakelaars, draaischakelaars en modulaire schakelaars, wisselschakelaars met en zonder nulstand. Compact (4-polig in 1 module) met een hoog schakelvermogen dankzij dubbele onderbreking per kanaal. Alle schakelaars kunnen vergrendeld worden door een hangslot of met een verzegeldraad. De aansluitklemmen zijn uitgerust met een onverliesbare Pozidriv-schroeven en hebben een IP20-beschermingsgraad.


Omschrijvingen

Category	Schakelaars en drukknoppen - Aster
----------	------------------------------------

Specificaties

Series	Hoofdschakelaar
Nominale stroom In	63A/415Vac
Aantal modules	4
Contact combinatie	4NO
Normen	EN 60947-3, NBN EN 60947-3, VDE 0632 part 101
Schakelvermogen (V)	63A/415V
Beschermingsgraad	IP20
Schroeven	Pozidriv 2
Bruikbaar als hoofdschakelaar	Ja
Kortsluitweerstand zonder voorgeschakelde zekeringen	7kA (piek)
Kortsluitweerstand met voorgeschakelde zekeringen	16kA (nom)
Mechanische levensduur (volledige aan/uit-cyclus)	>20000
Elektrische levensduur, cos(phi) = 0.95, Un en In	>1500
Nominaal uitschakelvermogen bij 415Vac, cos(phi) = 0.65	3xInom
Max toegelaten stroom gedurende minder dan 1 sec (kA)	2 kA
Nominale spanning meerpolige toestellen	240/415Vac
Aansluitbereik: max (mm ²)	1 x 50 mm ²
Aansluitbereik: min (mm ²)	1 x 6 mm ²

Klassificaties

Keurmerken	VDE, CEPEC, KEMA, CE
ETIM 5.0	EC000216 - Lastscheider
ETIM 6.0	EC000216 - Lastscheider

Klassificaties

Keurmerken	VDE, CEBEC, KEMA, CE
ETIM 5.0	EC000216 - Lastscheider
ETIM 6.0	EC000216 - Lastscheider

Afmetingen

Gewicht	0.351 kg
---------	----------

Package Information

Verpakkingseenheid (3)	3
------------------------	---