

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## XB5AVM1

controlelamp rond Ø 22 - IP 65 - wit - ingeb.  
LED - 240 V - kabelsch.



### Hoofdkenmerken

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Productgamma                       | Harmony XB5                 |
| Type product of component          | Controlelamp                |
| Korte naam apparaat                | XB5                         |
| Materiaal kraag                    | Dark grey plastic           |
| Materiaal bevestigingskraag        | Kunststof                   |
| Koptype                            | Standard                    |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                       |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                           |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                        |
| Kap/operator of lenskleur          | Wit                         |
| Extra informatie operator          | Met gewone lens             |
| Lichtbron                          | Universal LED               |
| Fitting lamp                       | Integrale LED               |
| Kleur lichtbron                    | Wit                         |
| [Us] nominale voedingsspanning     | 230...240 V AC bij 50/60 Hz |
| Presentatie product                | Compleet product            |

### Complementaire kenmerken

|                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte                            | 42 mm                                                                                                                                                                                               |
| Breedte                           | 30 mm                                                                                                                                                                                               |
| Diepte                            | 54 mm                                                                                                                                                                                               |
| Beschrijving klemmen ISO nr 1     | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht product                   | 0,038 kg                                                                                                                                                                                            |
| Weerstand hoge druk drukring      | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m                                                                                                                                                               |
| Aansluitingen - klemmen           | Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met kabelhuls conform EN/IEC 60947-1<br>Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> zonder kabelhuls conform EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] nominale isolatiespanning    | 250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN 60947-1                                                                                                                                                       |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 4 kV conform EN 60947-1                                                                                                                                                                             |
| Type signalering                  | Stabiel                                                                                                                                                                                             |
| GCR BRIDGE                        | XB5AVCUST05                                                                                                                                                                                         |
| Compatibiliteitscode              | XB5                                                                                                                                                                                                 |
| Voedingsspanninggrenzen           | 195...264 V AC                                                                                                                                                                                      |
| Stroomverbruik                    | 14 mA                                                                                                                                                                                               |
| Levensduur                        | 100000 H bij nominale spanning en 25 °C                                                                                                                                                             |
| Bestand tegen stroomstoten        | 1 kV conform IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                          |

## Omgeving

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgevingstemperatuur bij opslag            | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgevingstemperatuur bij werking           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overspanningscategorie                     | Klasse II conform IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IP-beschermingsgraad                       | IP66 conform IEC 60529<br>IP67 conform IEC 60529<br>IP69 conform IEC 60529<br>IP69K conform ISO 20653                                                                                                                                                                              |
| NEMA beschermingsgraad                     | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IK-beschermingsgraad                       | IK05 conform IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normen                                     | EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                |
| Productcertificeringen                     | CSA<br>UL listed                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trillingsweerstand                         | 5 gn (f= 12...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schokbestendigheid                         | 50 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27<br>30 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27                                                                                                                       |
| Weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV conform IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m conform IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektromagnetische compatibiliteit         | Elektrostatische ontlading - testniveau: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conform IEC 61000-4-2<br>Elektrostatische ontlading - testniveau: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conform IEC 61000-4-2<br>Elektromagnetische emissieklasse B conform IEC 55011 |
| Weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 KV op contact (op metalen onderdelen) conform IEC 61000-4-2<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform IEC 61000-4-2                                                                                                                                               |
| Elektromagnetische emissie                 | Klasse B conform IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,500 cm  |
| Package 1 Width              | 5,500 cm  |
| Package 1 Length             | 8,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 35,700 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 150       |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,817 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 1200      |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 54,536 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                               |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|