

Ref. Nr. 607586 | Art. Nr. DOCA332/300**Omschrijving: Koppelbare differentieelinrichtingen DOCA 3P 2M 32A 300mA****EAN 5413656075868****Startpagina > Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging > Personenbeveiliging >****Personenbeveiliging**

Diff-o-Click voor EP automaten - Koppelbare differentieelinrichtingen

De koppelbare differentieelinrichtingen Diff-o-Click voor EP automaten zijn personenbeveiligingsapparaten die niet zelfstandig kunnen werken maar elektrisch en mechanisch gekoppeld moeten worden met een automaat en zo een differentieelautomaat vormen. Apparaten die aan het begin van de leidingen geplaatst worden en de leidingen beschermen tegen overstromen door kortsluiting of overbelasting en beschermen tegen ontoelaatbare verliesstromen naar aarde. Ze beveiligen personen tegen electrocutie.

Functie

Eerst moet men de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting inleggen voordat men de bedieningsknop van de automaat kan inleggen (is constructief ook zo ontworpen dat dit niet anders kan). Ook omgekeerd: Men moet eerst de bedieningsknop van de automaat uitleggen voordat men de bedieningsknop van de koppelbare differentieel kan uitleggen (is constructief ook zo ontworpen dat dit niet anders kan).

Bij overbelasting zal het thermisch orgaan zo ver uitbuigen dat het ontgrendelingsmechanisme in werking wordt gesteld en dat de schakelaar van de automaat opent onder veerdruk (de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting blijft inliggen).

Bij kortsluiting zal het magneetorgaan aanspreken en ogenblikkelijk het ontgrendelingsmechanisme bedienen en de schakelaar van de automaat open kloppen, de vonk, getrokken tussen vast en beweegbaar contact, zal via de boogafleider (waardoor thermisch orgaan, en beweegbaar contact uit de kortsluitkring genomen worden) in het vonkenpakket terecht komen en daar gedoofd worden (de bedieningsknop van de koppelbare differentieelinrichting blijft inliggen).

Bij verliesstroom zal er een onevenwicht ontstaan in de primaire windingen van de torus die een residueel magnetisch veld opwekt in de torus. Dit residueel magnetisch veld wekt op zijn beurt een spanning en stroom op in de secundaire winding die het relais doet aanspreken. Dit relais zet op zijn beurt het schakelmechanisme van de koppelbare differentieelinrichting en van de automaat in werking waardoor de contacten openen onder veerdruk.

- Type AC: voor sinusoidale verliesstromen
- Type A: voor residuele pulserende gelijkstromen
- Type B: voor gelijkstromen

De stand van de twee bedieningsknoppen geeft dus een aanduiding of er een verliesstroom (allebei de bedieningsknoppen op uit) of een overbelasting/kortsluiting (enkel de bedieningsknop van de automaat uit) geweest is.

Eigenschappen

- Nominale stroom In (A) 32, 63
- Foutstroom (mA) 30, 100, 300, 500, 1000
- Nominale spanning Un (V) 2P: 230/400; 3P: 400; 4P: 400
- Minimum werkingsspanning UBmin 2P: 190 V; 3P: 190 V; 4P: 190 V
- Minimum werkingsspanning UBmin 100 V
- Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
- Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2/3 en DIN 40046 95%RV bij 55°C
- Maximum aansluitbereik soepele/stijve draad:

- 2P 32 en 63A: 25-35 mm²
- 3P 32 en 63A: 25-35 mm²
- 4P 2 mod 32A: 16 mm²
- 4P 32 en 63A 4 mod: 25-35 mm²
- Aantal polen 2, 3, 4
- Stootstroomvastheid

- Type A, AC: 250A 8/20μs & 200A 0,5μs - 100kHz
- Type S: 3000A 8/20μs
- Omgevingstemperatuur:

- Type AC: van -5°C tot 55°C
 - Type A, S: van -25°C tot 55°C
 - Gewicht 2P: 250 g; 3P: 320 g; 4P: 340 g
- Onderdelen

- ingangsklem
- torus met primaire en secundaire windingen
- relais
- uitgangsdraad: voor koppeling met de automaat
- bedieningsknop: met vrijloopmechanisme
- testdrukknop
- thermisch orgaan: bimetaal
- schakelaar: vast en beweegbaar contact
- magneetorgaan: elektromagneet



Representatief beeld

- boogafler
- vonkenkamer
- bedieningsknop met vrijloopmechanisme
- uitgangsklem

Normalisatie

De koppelbare differentieelinrichtingen Diff-o-Click zijn conform NBN EN 61009 en hebben op basis van deze norm het CEBEC-keurmerk bekomen. Ze dragen de CE markering.

Omschrijvingen

| | |
|----------|---------------------|
| Category | Personenbeveiliging |
|----------|---------------------|

Specificaties

| | |
|--|---------------------------------------|
| Series | Koppelbare differentieelinrichtingen |
| Reeks | Diff-o-Click |
| Type | Type A |
| Serie | Serie A |
| Diëlektrische vastheid (2) | 400 Vac |
| Polen | 3P |
| Nominale stroom In (2) | 32 A |
| Foutstroom | 300 mA |
| Gebruikstijd | Instantaneous |
| AC/DC | AC |
| Aantal modules | 2 |
| Aansluitbereik soepele/stijve draad | 25-35 mm ² |
| Tropicalisatie volgens IEC 60068-2-28/2-30 | 95%RV bij 55°C |
| Elektrische levensduur | 20000/10000 |
| Minimale gebruiksspanning | 205 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Opslagtemperatuur | -25°C / +70°C |
| Schoksterkte | 6 |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | -25°C / +40°C |
| Nominale stroom Un | 400 Vac |
| Uitschakelweerstand | 250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz |
| Kortsluitvermogen; EP30/EP60/EP100 (2) | 6000/10000 A |
| Differentieel vermogen; EP30/EP60/EP100 | 6000/10000A |

Klassificaties

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Keurmerken | CE CEBEC IMQ KEMA |
| Standaard / norm | EN/IEC 61009-1 |
| ETIM 5.0 | EC000003 - Verliesstroomschakelaar |
| ETIM 6.0 | EC000003 - Verliesstroomschakelaar |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0.320 kg |
|---------|----------|

Package Information

| | |
|------------------------|---|
| Verpakkingseenheid (3) | 1 |
|------------------------|---|

Operating Performance

| | |
|---------------------|---------------|
| Gebruikstemperatuur | -25°C / +40°C |
|---------------------|---------------|

Publicaties

| Titel | Publicatienummer | Publicatietype |
|--|------------------|---------------------|
| Add-on Diff-o-Click Residual current devices - 3P 2modules (pdf) | | |
| 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - People protection - Add-on Diff-o-Click Residual current devices - 3P 2modules (3DPDF format) | 3D-01110-PDF | Drawings - CAD - 3D |
| Add-on Diff-o-Click Residual current devices - 3P 2modules (stp) | | |
| 3D Drawing: Modular DIN-rail device - People protection - Add-on Diff-o-Click Residual current devices - 3P 2modules (STEP format) | 3D-01110 | Drawings - CAD - 3D |

Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden