

JUMPWIRE 0,5



RANGEERDRAAD VOOR TELEFONIE BEKABELING

constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassing
<ul style="list-style-type: none">• kern min. 0,5 mm max. 0,5 mm• geleiders<ul style="list-style-type: none">- rood koper- massief- aantal: 2 geleiders- samengedraaid per paar• isolatie PVC• identificatie van de geleiders volgens tabel kleurcode	<ul style="list-style-type: none">• isolatieweerstand bij 20 °C > 10 Mohm x km• isolatieweerstand bij 60 °C > 1 Mohm x km• weerstand geleider ≤ 95,9 ohm/km• proefspanning 2500 V AC 3750 V DC• proefspanning onder mechanische belasting (max. 20 sec) 2500 V	<ul style="list-style-type: none">• andere uitvoeringen éénaderig	<p>Deze Jumpwire wordt gebruikt voor de bekabeling van schakelborden, versterkers, telefonische communicatiesystemen en meetapparatuur. Deze draad mag niet gebruikt worden voor zichtbare bekabeling.</p>

KLEURCODE - VERKRIJGBARE KLEURCOMBINATIES

GELEIDER A	GELEIDER B	GELEIDER A	GELEIDER B
wit	blauw	grijs	blauw
wit	bruin	grijs	bruin
wit	geel	grijs	geel
wit	groen	grijs	groen
wit	rood	grijs	oranje
wit	zwart	grijs	rood
wit	wit/blauw	grijs	wit
wit	wit/groen	grijs	zwart
wit	wit/rood	blauw	geel
rood	geel	blauw	rood
rood	groen	oranje	zwart

De eerste kleur geeft de grondkleur van de isolatie van de geleider aan, de tweede kleur geeft de kleur van de opgedrukte ring aan. Andere kleurcombinaties verkrijgbaar op aanvraag.

ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	dikte isolatie ± mm	totaal gewicht ± kg/km	kleur geleiders
93 JUMP2X0,5B/I	B 1000	0,3	5,7	blauw wit
93 JUMP2X0,5B/R	R 100	0,3	5,7	blauw rood
93 JUMP2X0,5B/Y	R 100	0,3	5,7	blauw geel
93 JUMP2X0,5G/OR	B 1000	0,3	5,7	grijs oranje
93 JUMP2X0,5G/I	B 1000	0,3	5,7	grijs wit
93 JUMP2X0,5G/I	R 100	0,3	5,7	grijs wit
93 JUMP2X0,5GR/R	R 100	0,3	5,7	groen rood
93 JUMP2X0,5I/B	R 100	0,3	5,7	wit blauw
93 JUMP2X0,5I/GR	R 100	0,3	5,7	wit groen
93 JUMP2X0,5I/N	R 100	0,3	5,7	wit zwart
93 JUMP2X0,5I/R	B 1000	0,3	5,7	wit rood
93 JUMP2X0,5I/R	R 100	0,3	5,7	wit rood
93 JUMP2X0,5I/Y	B 1000	0,3	5,7	wit geel
93 JUMP2X0,5I/Y	R 100	0,3	5,7	wit geel
93 JUMP2X0,5I/Y	R 250	0,3	5,7	wit geel
93 JUMP2X0,5N/OR	B 1000	0,3	5,7	zwart oranje
93 JUMP2X0,5Y/N	B 1000	0,3	5,7	geel zwart
93 JUMP2X0,5Y/N	R 100	0,3	5,7	geel zwart

deze gegevens zijn gemiddelde waarden

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid