




Sokkelelementen voor en achter

Plaatstaal voor TS, CM, TP, PC-TS, IW, FR(i), TE

Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken. Bij 200 mm hoge sokkelelementen bestaat één plint uit twee delen voor kabelinvoer.

Materiaal:
Plaatstaal, gelakt
Afdekkappen kunststof RAL 9005/7035

Levering:
1 set =
2 sokkelelementen, 4 afdekkappen,
4 schroeven en kooimoeren M12
voor montage aan de behuizing.



+ Toebehoren:

Bodembevestigingsplaat SO 2817.000, zie pagina 896.
Filtermat voor geventileerde uitvoeringen, zie pagina 898.

Detailtekening,
zie pagina 894.

Duits patent nr. 198 60 408

Voor kastbreedte mm	Uitvoering	Kleur		Bestelnr. TS	
		RAL 7022	RAL 7035	100 mm hoog	200 mm hoog
300	gesloten	–	■	8601.905	8602.905
	gesloten	■	–	8601.915	8602.915
400	gesloten	■	–	8601.400	8602.400
500	gesloten	■	–	8601.500	8602.500
	gesloten	■	–	8601.600	8602.600
600	gesloten	–	■	8601.605¹⁾	8602.605
	met ventilatiegaten	–	■	7825.601²⁾	–
	met ventilatiesleuven en designplint	–	■	7825.603	–
800	gesloten	■	–	8601.800	8602.800
	gesloten	–	■	8601.805³⁾	8602.805
	met ventilatiegaten	–	■	7825.801⁴⁾	–
	met ventilatiesleuven en designplint	–	■	7825.803	–
850	gesloten	■	–	8601.850	8602.850
1000	gesloten	■	–	8601.000	8602.000
1100	gesloten	■	–	8601.300	8602.100
1200	gesloten	■	–	8601.200	8602.200
1600	gesloten	■	–	8601.920	8602.920

¹⁾ Uitvoering in RAL 9005: TS 8601.602
²⁾ Uitvoering in RAL 9005: DK 7825.605

³⁾ Uitvoering in RAL 9005: TS 8601.802
⁴⁾ Uitvoering in RAL 9005: DK 7825.805



Sokkelplinten, zijkant

Plaatstaal voor TS, CM, TP, PC-TS, IW, FR(i), TE

Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast. Om de gekoppelde sokkelelementen te stabiliseren kunnen de sokkelplinten (100 mm hoog) 90° gedraaid worden gemonteerd.

Materiaal:
Plaatstaal, gelakt

Levering:
1 set =
2 sokkelplinten incl. materiaal voor bevestiging aan de sokkelelementen.


! Bovendien is noodzakelijk:

Sokkelbevestigingsbeugels TS 8601.100, zie pagina 896, bij montage van 90° gedraaide sokkelplinten.

+ Toebehoren:

Bevestigingsbouten voor sokkel, zie pagina 896.

Detailtekening,
zie pagina 894.



Voor kastdiepte mm	Kleur		Bestelnr. TS	
	RAL 7022	RAL 7035	100 mm hoog	200 mm hoog
300	■	–	8601.030	8602.030
400	■	–	8601.040	8602.040
500	■	–	8601.050	8602.050
600	■	–	8601.060	8602.060
	–	■	8601.065	8602.065
800	■	–	8601.080	8602.080
	–	■	8601.085¹⁾	8602.085
900	–	■	8601.095²⁾	8602.095
1000	–	■	8601.015³⁾	8602.015
1200	–	■	8601.025⁴⁾	8602.025

¹⁾ Uitvoering in RAL 9005: TS 8601.086
²⁾ Uitvoering in RAL 9005: TS 8601.092

³⁾ Uitvoering in RAL 9005: TS 8601.010
⁴⁾ Uitvoering in RAL 9005: TS 8601.026