

XALK01

lege drukknopkast - XAL-K - kunststof - 1 boring



Hoofdkenmerken

| | |
|----------------------------------|--|
| Productgamma | Harmony XALK |
| Type product of component | Leeg controlestation |
| Korte naam apparaat | XALK |
| Bestemming product | Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm |
| Toepassing hangende drukknopkast | Noodstopfunctie Nooduitschakelfunctie |
| Zekeringnummer | 1 uitsnijding |
| Kleur behuizingsbasis | Lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur deksel | Geel (RAL 1021) |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Ingang kabel | 1 uitstoter voor kabelingang, klemvermogen: 14 mm 2 uitstoters voor plug-in 13 kabelpakkingbus en geïsoleerd M20, klemvermogen: 12 mm |
| IP-beschermingsgraad | IP66 conform IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |

Complementaire kenmerken

| | |
|--------------------------------|---|
| Constructie-variante | Voor klantassemblage |
| Aantal horizontale rijen | 1 |
| Aantal verticale rijen | 1 |
| Gewicht product | 0,136 kg |
| Weerstand hoge druk drukring | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m |
| Blokmontage | Vooraan gemonteerd Montage aan achterzijde |
| Elektrische samenstellingscode | SR1 SF1 MR1 MF1 |
| Hoofdgroep | 1 uitsnijding |
| Productgroep | Standaard geel |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Beschermende behandeling | TH |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C |
| Overspanningscategorie | Klasse II conform IEC 60536 |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 13 NEMA 4X |

| | |
|----------------------|---|
| IK-beschermingsgraad | IK03 conform EN 50102 |
| Normen | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,800 cm |
| Package 1 Width | 7,500 cm |
| Package 1 Length | 6,800 cm |
| Package 1 Weight | 118,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 60 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 7,468 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 480 |
| Package 3 Height | 77,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 73,724 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|