



LFH2002007035



Design

Montagevoorschriften	bodemstanzing
----------------------	---------------

Connectiviteit

Kanaalverbinding	geen koppeling
------------------	----------------

Capaciteit

Max. leidingbezetting Ø 11 mm	vulgraad 0,5	1
-------------------------------	--------------	---

Deksel, Deur

Uitvoering deksel	voorgemonteerd
-------------------	----------------

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	halogeenvrij PC - ABS
Materiaalgroep	kunststof
Transparant	nee
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Lengte in mm	2000 mm
Kanaalhoogte	18 mm
Kanaalbreedte	19 mm
Bodemperforatie-afstand	125 mm

Kabel

Inwendige dwarsdoorsnede	228 mm ²
--------------------------	---------------------

Levering

Uitlevering op rol	nee
--------------------	-----

Samenstelling

Aantal kamers	1
---------------	---

Toepassing

Product type voor bekabeling	Bodemprofiel en deksel
------------------------------	------------------------

Normen

Keurmerken	EN50085-2-1
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-30/90 °C
---------------------	-----------
