



## Schroefklem 1 verbinding 4mm<sup>2</sup> (spoed 6 mm) - grijs-Viking 3

**Ref 037161**

<https://ecatalog.be/nl/product/037161>

### Kenmerken

**Factuuromschrijving:** Schroefklem 1 verb. 4mm<sup>2</sup> (spoed 6 mm), grijs-Viking 3

**Serie:** Viking 3

**Fabrikant:** Legrand

**Productgroep:** 28

**Goederencode:** 85389099

**EAN-code:** 3245060371616

**Netto gewicht:** 0,009 Kg

**Kleinste verpakking:** 50

**Kernassortiment:** A

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
fijndraads zonder adereindhuls:**  
0.25 - 6 mm<sup>2</sup>

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
fijndraads met adereindhuls:**  
0.25 - 4 mm<sup>2</sup>

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
eendraads:** 0.25 - 6 mm<sup>2</sup>

**Aansluitbare geleiderdoorsnede  
meerdraads:** 0.25 - 4 mm<sup>2</sup>

**Toegekende stroom In:** 32 A

**Toegekende spanning:** 800 V

**Uitvoering elektrische aansluiting 1:** Materiaal isolatielichaam:  
Schroefaansluiting Thermoplast

**Uitvoering elektrische aansluiting 2:** Bedrijfstemperatuurbereik:  
Schroefaansluiting 40 - -5 °C

**Aantal aansluitniveaus:** 1

**Aantal klemposities per  
aansluitniveau:** 2

**Montagewijze:** DIN rail 35 mm

**Kleur:** Grijs

**Intern verbonden etages:** Nee

**Brandbaarheidsklasse  
isolatiemateriaal conform UL 94:** V2

**Explosieveilige uitvoering 'Ex e':** Ja

**Afsluitplaat noodzakelijk:** Ja

### Documentatie



**Catalogus**  
Legrand 2020-2021 - p.400



**Certificaat**  
LGWDLBKNX.pdf NF-F



**Certificaat**  
LGRKPPLFHG.pdf UL r



**PEP**  
Product Environmenta



**Certificaat**  
LGGJSEBMYS.pdf ATE



**Certificaat**  
LGSQTHRPUR.pdf VERI



**Technische Fiche**  
F00902EN-03.pdf



**Certificaat**  
RoHS

## Afbeeldingen

