


Afb.	Type	Uitv.	Afm.  in mm	Gewicht	Artikelnummer
------	------	-------	--	---------	---------------

Scheidingsschot

Kabeldragers kunnen gemakkelijk in compartimenten worden onderverdeeld door scheidingsschotten schroefloos te plaatsen. De lengte van deze scheidingsschotten is altijd 3 m en ze zijn gemakkelijk in te korten.




Scheidingsschot schroefloos, D=1mm, L=3m

Voor het maken van afgescheiden compartimenten in kabeldragers en voor een overzichtelijk bekabelen. Schroefloze bevestiging in alle horizontale en verticale kabeldragers met perforaties in de bodem dankzij de grendel 887.05 (1 stuk / meter). In geheel gesloten kabelgoot met bodemstrip 887.x2 en grendel 887.05 (1 stuk / meter).

Scheidingsschot	GS	55x19x3000	0,505	887.01
-----------------	----	------------	-------	--------

Grendel




Met grendels kunt u op uiterst eenvoudige wijze kabeldragers voorzien van één of meerdere scheidingsschotten. Door de grendel in het perforatiepatroon in de bodem te steken kunt u het scheidingsschot op de door u gewenste compartimentgrootte inklikken. Het volstaat om één grendel per meter kabeldrager toe te passen.



Grendel

Voor schroefloze bevestiging van het scheidingsschot in alle typen kabeldragers met perforaties in de bodem. (1 stuks / meter). Bij geheel gesloten kabelgoot dient een bodemstrip 887.x2 in overeenkomstige breedte te worden gebruikt.


Grendel	GS	62x40x21	0,002	887.05
---------	----	----------	-------	--------



Grendel op gewenste locatie in bodemperforatie plaatsen en scheidingsschot inklikken.

Bodemstrips




Om scheidingsschotten ook in geheel gesloten kabelgoten te kunnen inklikken wordt gebruik gemaakt van bodemstrips in overeenkomende breedte.



Bodemstrip

Voor bevestiging van een scheidingsschot met een grendel in geheel gesloten kabelgoot. (1 stuks / meter).

Bodemstrip 070	GS	1x66x89	0,030	887.12
Bodemstrip 120	GS	1x116x89	0,050	887.22
Bodemstrip 200	GS	1x195x89	0,080	887.32
Bodemstrip 250	GS	1x246x89	0,100	887.42
Bodemstrip 330	GS	1x 326x89	0,130	887.52



Bodemstrip op bodem plaatsen, grendel op gewenste locatie in perforatie van bodemstrip plaatsen en scheidingsschot inklikken.