



Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet

EE871

Design

Bus systeem	Zonder
Montagevoorschriften	opbouw

Functies

- aanwezigheidssimulatie
- als los apparaat, hoof apparaat of bijpost te gebruiken
- Met 2 modi: tijd- en lichtafhankelijk inschakelen of impulsbedrijf

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Vermogen

Vermogensverbruik (standby)	~ 1,2 W
Vermogen gloeilampen	2300 W

- laag energieverbruik
- energiebesparing door aanwezigheids- en helderheidsafhankelijk in- en uitschakelen van licht

Meting

Detectieveld, halve cirkel	~ 10 x 20 m
----------------------------	-------------

Bereik

Reikwijdte zijdelings	per ~ 10 m m
-----------------------	--------------

Camera

- Lensinstelling verticaal -30 ... +90°

Energievoorziening

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Sensor

Detectiehoek	220/360 °
Detectiehoek	220 °
Detectieveld Ø, op de vloer	~ 6 m
Diameter vloerdetectiegebied	16 m

Materiaal

Kleur	antraciet
-------	-----------

Afmetingen

Hoogte geïnstalleerd product	2,5 m
aanbevolen montagehoogte	2,5 m

Lichtbesturing

Meetbereik lichtsterkte	5/1000 Lux
TL lampen met elektronische voorschakeling	580 W
Inschakelhelderheid, instelbaar	~ 5 1000 lx

Besturing van TL-lampen

Energiespaarlampen	20 x 20 W
TL lampen parallelgecompenseerd	400 W /47 µF

Besturing van LED-verlichting

230 V LED-lampen	20 x 20 W
- met led-weergave detectie en voeding	

Besturing van gloeilampen

Halogeenlampen 12 V	1500 W
Gloe- en halogeenlampen 230 V	2300 W

Montage

Maximale inbouwhoogte	4 m
-----------------------	-----

Aansluiting

Type aansluiting	quick connect
Soort contact	potentiaalvrij
- met schroefklemmen	

Kabel

- met kabelinvoer	
-------------------	--

Instellingen

Aanspreekgevoeligheid, instelbaar	20 100 %
Instelbereik afvalvertraging	5 sec. tot 30 min.
Nalooptijd, instelbaar	5 s 30 mn
- met potentiometers voor fijninstelling inschakelhelderheid, -gevoeligheid en nalooptijd	

Levering

- met bevestigingsmateriaal

Samenstelling

- met potentiaalvrij contact
- verticaal zwenkbaar en horizontaal draaibaar

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP55
- met onderkruipbeveiliging	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 55 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 60 °C

Identificatie

Toepassing	Bewegingsmelders
Hoofddesignreeks	Bewegingsmelding