



Ref. Nr. 666361

Omschrijving:

EAN 5413656663614

Producten > Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging > Comfortfuncties > Deemsterschakelaars - Galax LSS

Omschrijvingen

Category	Deemsterschakelaars - Galax LSS
Familie	Deemsterschakelaars - Galax LSS

Specificaties

Bevestiging	Din-rail aanbouw
Reeks	Deemsterschakelaars - Series Galax LSS
Digitale klok	Afzonderlijke fotocel inbegrepen
Aantal kanalen	1NO
Programma	2 - 500lux
Nominale stroom	16A/250Vac
Nominale stroom Un	230Vac
Aantal modules	1
Verpakkingseenheid (3)	1
Normen	VDE 0632, VDE 0633, EN 60669-1
Contact	Potentiaalvrij NO
AC-schakelend vermogen - ohmse belasting	16A/250Vac
AC-schakelend vermogen - inductieve belasting	8A/250Vac
AC-schakelend vermogen - gloeilamp	2.000 W
Dc-schakelend vermogen	800mA bij 24V, 300mA bij 60V; 150mA bij 220V
Schroeven	Pozidriv 1
Aansluitbereik: min	1 x 0.5 mm ²
Aansluitbereik: max	1 x 6 mm ² of 2 x 2.5 mm ²
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Schakeltijd lichtintensite	2 - 500 lux
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Hysteresis-schakeling	30% boven inschakelpunt
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Aan/Uit schakelvertraging	100s Aan 100s Uit
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Gebruiksspanning	220 - 240Vac 50-60Hz
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Opgenomen vermogen bij 230	5 VA
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Verzegelbaar	Ja
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Schroeven	Pozidriv 1
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Aansluitbereik: min	1 x 0.5 mm ²
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Aansluitbereik: max	1 x 6 mm ² of 2 x 2.5 mm ²
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Draadlengte	maximum 100m
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Beschermingsgraad	IP65
Lichtgevoelig gebruiksgedeelte Bereik gebruikstemperatuur	-20°C / +55°C

Klassificaties

ETIM 5.0	EC000189
ETIM 6.0	EC000189

Afmetingen

Gewicht	0.120 kg
---------	----------