



Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet

EE841

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Functies

- als los apparaat, hoof apparaat of bijpost te gebruiken
- Met 2 modi: tijd- en lichtafhankelijk inschakelen of impulsbedrijf

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Stroom

Schakelstroom (ohmse)	max. 10 A
-----------------------	-----------

Vermogen

Maximaal vermogen met fluorescentielampen	400 W
Vermogensverbruik (standby)	1,2 W
Vermogen gloeilampen	1500 W

- laag energieverbruik
- energiebesparing door aanwezigheids- en helderheidsafhankelijk in- en uitschakelen van licht

Camera

- Lensinstelling verticaal -30 ... +90°

Energievoorziening

Voedingsspanning	230 V + 10 % / -15 %
------------------	----------------------

Sensor

Maximale reikwijdte frontaal	12 m
Maximale reikwijdte zijwaarts	6 m
Detectiehoek	360 °
Detectiehoek	360 °
Detectieveld Ø, op de vloer	~ 12 m
Diameter vloerdetectiegebied	12 m

Materiaal

Kleur	antraciet
-------	-----------

Afmetingen

Hoogte geïnstalleerd product	2,5 mm
aanbevolen montagehoogte	2,5 m

Lichtbesturing

Meetbereik lichtsterkte	5/1000 Lux
TL lampen met elektronische voorschakeling	580 W
Inschakelhelderheid, instelbaar	~ 5 1000 lx

Besturing van TL-lampen

Energiespaarlampen	10 x 20 W
TL lampen parallelgecompenseerd	400 W /47 µF

Besturing van LED-verlichting

- met led-weergave detectie en voeding

Besturing van gloeilampen

Halogeenlampen 12 V	1500 VA
Gloeï- en halogeenlampen 230 V	1500 W

Montage

Montagewijze	opbouw
Maximale inbouwhoogte	4 m
- voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter	

Aansluiting

Type aansluiting	quick connect
Soort contact	1W + N
- met schroefklemmen	

Kabel

- met kabelinvoer

Instellingen

Aanspreekgevoeligheid, instelbaar	20 100 %
Gevoeligheid instelling	ja
Instelbereik afvalvertraging	5 sec., 15 min.
Nalooptijd, instelbaar	5 s 15 mn
- met potentiometers voor fijninstelling inschakelhelderheid, -gevoeligheid en nalooptijd	

Levering

- met bevestigingsmateriaal

Samenstelling

- met potentiaalvrij contact
- verticaal zwenkbaar

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 55 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot 60 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 60 °C

Identificatie

Toepassing	Bewegingsmelders
Hoofddesignreeks	Bewegingsmelding