



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2 stuks - MASTER TL-D - 36 W - Elektronisch, hoogfrequent

De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	2 [2 stuks]
Code lampenfamilie	TL-D [MASTER TL-D]
Lampvermogen	36 W
Kombipack	Nee
VSA	Elektronisch, hoogfrequent
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap, prismatisch
Noodverlichting	Nee [-]
Aansluiting	Schroefaansluitblok, 3-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmerkteken	-
Landuitvoering	NO [Norway]
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Garantieperiode	3 jaar
Aantal producten op MCB (16A type B)	13
Unified Glare Rating CEN	25

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	20 A
Duur aanloopstroom	0,37 ms
Power Factor (min.)	0.9
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Reflectormateriaal	Staal
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengteafstand bevestigingspunt (nom.)	900 mm
Lengte armatuur	1270 mm
Hoogte armatuur	90 mm
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	90 x NaN x 1270 mm (3.5 x NaN x 50 in)

