



HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON) Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

Product gegevens


Algemene informatie		Constante vermogensafwijking	
Lamptype	SDW-TG	Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Vermogensverliezen (nom.)	9 W
Geschikt voor buitengebruik	Nee	Aanloopstroom (max.)	33 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	14	Bedrading	
Automatische herstart	Ja	Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm ²
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Connectortype	Insert
Minimale operationele netspanning (min.)	180 V	Systeemeigenschappen	
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz	Opgegeven VSA/lamp-vermogen	100 W
Power Factor 100% belasting (nom.)	0,95	Temperatuur	
Ontstekingspanning (max.)	4,0 kV	T-omgeving (max.)	60 °C
Ontstekingspanning (min.)	3,3 kV	T-omgeving (min.)	-20 °C
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	6 min	T-opslag (max.)	80 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%-+6%	T-opslag (min.)	-25 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%-+10%	T-behuizing levensduur (nom.)	75 °C
Duur aanloopstroom	0,50 ms		

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

T-behuizing maximaal (max.)	85 °C
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	/S
Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens	
Volledige productcode	872790088754900
Productnaam voor bestelling	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881861
Bestelcode	88754900
Local Code	PVC100SDWTG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	913700656566
Netto gewicht (per stuk)	0,350 kg

Maatschets



HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

