

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# MGU3.059.18

Unica Top - 1 stopcontact - 2P+E, blinde afdekplaten - Frans - 2 m - wit



### Hoofdkenmerken

Gamma	Unica
Type product of component	Stopcontact
Naam afwerking	Unica (standaard esthetiek)
Presentatie product	Mechanisme
Montage apparaat	Inbouw
Nummer stekkerbus	1
Configuratie aantal polen stopcontact	2P + E
Standaard stopcontact	Frans
Omschrijving stopcontact-standaard	Penaarding
Nominale stroom	16 A

### Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Voeding
Afdekkingstype	Met rolluik
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V
Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Aantal modules	2 modules
Bevestigingsmodus	Clip-in
Kleurtint	Wit
Aansluitingen - klemmen	Steekklemmen
Sectie kabel	0...4 Mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: flexibel 0...4 mm <sup>2</sup> - kabelstijfheid: stijve
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrische levensduur	10000 cycli, cos phi = 0,8
Isolatieweerstand	> 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid	2000 V
Materiaal	ASA + PC: kap van het mechanisme
Hoeveelheid per set	Set van 1 blister
Productcertificeringen	FR.ME63.B02375 AC
Inbouwdiepte	27 mm
Diepte	37 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	15...30 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	0...35 °C
IK-beschermingsgraad	IK01
IP-beschermingsgraad	IP20
Omgevingskenmerken	UV-bestendig Bleekmiddel Olie Vloeibare zeep Alcohol Ruitenreiniger vloeistof Aceton Benzine

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	32,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,500 cm
Package 2 Weight	389,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,056 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------