



### Hoofdkenmerken

Range of product	Unica
Naam afwerking	Unica (standaard esthetiek)
Type product of component	Drukknop
Presentatie product	Mechanisme
Technologietype	Elektromechanisch
Functie schakelaar	1-polig 1-weg
Aantal tuimelschakelaars	1
Apparaattoepassing	Lichtregeling
Kleurtint	Wit

### Complementaire kenmerken

Nominale stroom	10 A
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V
Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische levensduur	40000 cycli, cos phi = 0,6
Isolatieweerstand	> 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid	2000 V
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
Werkomstandigheden	Sturing impulsrelais
Openingsafstand	> 3 mm
Actuator	Drukknop
Aantal modules	2 modules
Aansluitingen - klemmen	Steekklemmen
Sectie kabel	0...2,5 Mm <sup>2</sup> stijve kabel 0...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel kabel
Materiaal	ASA + PC: kap van het mechanisme ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): kap van het mechanisme
Bevestigingsmodus	Clip-in
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Diepte	34 mm
Inbouwdiepte	22 mm
Gewicht product	0,0203 kg
Omgevingstemperatuur bij werking	25...35 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	0...50 °C
Normen	LS richtlijn EMC-richtlijn EN 60669-1

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
IK-beschermingsgraad	IK01
Omgevingskenmerken	Aceton Benzine Alcohol Ruitenreiniger vloeistof UV-bestendig Bleekmiddel Olie Vloeibare zeep

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	24,200 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,500 cm
Package 2 Weight	306,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,459 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------