

Gegevensblad product

Kenmerken

MGU3.213.18

Unica - schakelaar - dubbel 2-weg - 10 AX 250 V AC - 2 m - wit



Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Range of product | Unica |
| Naam afwerking | Unica (standaard esthetiek) |
| Type product of component | Schakelaar |
| Presentatie product | Mechanisme |
| Technologietype | Elektromechanisch |
| Functie schakelaar | 1-polig 2-weg |
| Aantal tuimelschakelaars | 2 |
| Apparaattoepassing | Lichtregeling |
| Meegeleverde apparatuur | Interne stroomaansluiting |
| Kleurtint | Wit |

Complementaire kenmerken

| | |
|--|--|
| Nominale stroom | 10 AX |
| [Ue] nominale bedrijfsspanning | 250 V |
| Type net | AC |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Elektrische levensduur | 10000 cycli |
| Isolatieweerstand | > 5 MOhm bij 500 V |
| Doorslagvastheid | 2000 V |
| Minimale belasting onderbrekingsvermogen | 200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Openingsafstand | > 3 mm |
| Actuator | Tuimelaar |
| Aantal modules | 2 modules |
| Aansluitingen - klemmen | Steekklemmen |
| Sectie kabel | 0...2,5 Mm ² stijve kabel 0...2,5 mm ² flexibel kabel |
| Materiaal | ASA + PC: kap van het mechanisme |
| Bevestigingsmodus | Clip-in |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Diepte | 34 mm |
| Inbouwdiepte | 22 mm |
| Gewicht product | 0,039 kg |
| Omgevingstemperatuur bij werking | 25...35 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | 0...50 °C |
| Normen | EN 60669-1 EMC-richtlijn LS richtlijn |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

| | |
|----------------------|---|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| IK-beschermingsgraad | IK01 |
| Omgevingskenmerken | Benzine UV-bestendig Bleekmiddel Aceton Olie Ruitenreiniger vloeistof Vloeibare zeep Alcohol |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,300 cm |
| Package 1 Width | 6,500 cm |
| Package 1 Length | 6,500 cm |
| Package 1 Weight | 40,400 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 4,500 cm |
| Package 2 Width | 13,500 cm |
| Package 2 Length | 33,500 cm |
| Package 2 Weight | 472,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S02 |
| Number of Units in Package 3 | 40 |
| Package 3 Height | 15,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 2,135 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Conform EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|