

Gegevensblad product

Kenmerken

MGU3.262.18S

Unica Top - schakelaar - 1-weg - 16 AX 250 V
AC - 2 m - wit



Hoofdkenmerken

Range of product	Unica
Naam afwerking	Unica (standaard esthetiek)
Type product of component	Schakelaar
Presentatie product	Mechanisme
Technologietype	Elektromechanisch
Functie schakelaar	2-polig 1-weg
Aantal tuimelschakelaars	1
Apparaattoepassing	Lichtregeling
Kleurtint	Wit

Complementaire kenmerken

Nominale stroom	16 AX
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V
Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische levensduur	5000 cycli
Isolatieweerstand	> 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid	2000 V
Minimale belasting onderbrekingsvermogen	200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3
Openingsafstand	> 3 mm
Actuator	Tuimelaar
Aantal modules	2 modules
Controlelamp	LED, kleur: amber, stroomverbruik: 0.15 mA, temperatuurstijging: 15 °C
Aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen
Sectie kabel	0...4 Mm ² stijve kabel 0...4 mm ² flexibel kabel
Materiaal	ASA + PC: kap van het mechanisme
Markering	Aan
Bevestigingsmodus	Clip-in
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Diepte	33 mm
Inbouwdiepte	21 mm
Gewicht product	0,0305 kg
Omgevingstemperatuur bij werking	25...35 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	0...50 °C
Normen	LS richtlijn EMC-richtlijn EN 60669-1

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
IK-beschermingsgraad	IK01
Omgevingskenmerken	Olie Vloeibare zeep Alcohol Ruitenreiniger vloeistof UV-bestendig Bleekmiddel Aceton Benzine

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	32,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,500 cm
Package 2 Weight	391,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,801 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------