



### Overzicht

Levertijd	Verzending meestal binnen 4 weken
-----------	-----------------------------------

### Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CC
Type product of component	Elektronische hygrotherm
Instelbereik temperatuur	-40...80 °C
Vochtigheidsinstelbereik	20...80 %
Displaytype	OLED-scherm
Weergegeven informatie	Relatieve vochtigheid Temperatuur in °F Temperatuur in °C

### Complementaire kenmerken

Ingangsspanning	200...240 V AC
Type sensor	Optionele NTC externe sensor
Maximale schakelcapaciteit	4 A 230 V AC
Elektrische aansluiting	8 connectoren, klemvermogen: 2.5 mm <sup>2</sup>
Montagemodus	Afgesneden Met schroeven
Hoogte	Extern: 85 mm
Breedte	Extern: 56 mm
Diepte	Extern: 44 mm
Montagelocatie	35 mm DIN rail Kruisrails Spacial stijl Op montageplaat
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...80 °C
Hysteresis	2 K geprogrammeerde waarde
Hysteresis	3 %
Aantal uitgangen	2 ventilatie-/verwarmingsfunctie
Materiaal	PC
Kleur	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform UL94 (materiaal V0)
Productcertificeringen	UR

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,096 cm
Package 1 Width	8,128 cm
Package 1 Length	8,89 cm
Package 1 Weight	149,687 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------