



### Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CC
Type product of component	Thermostaat
Instelbereik temperatuur	5...60 °C
Weergegeven informatie	Temperatuur in °C

### Complementaire kenmerken

Ingangsspanning	250 V
Type sensor	Bimetaal
Type en samenstelling contact	1 NO/NC
Contactweerstand	10 mOhm
Levensduur in cycli	100000 cycli
Maximale schakelcapaciteit	4 A 250 V AC inductief poorten: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC inductief
Elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2.5 mm <sup>2</sup>
Montagemodus	Afgesneden
Hoogte	Extern: 68 mm
Breedte	Extern: 56 mm
Diepte	Extern: 44 mm
Gewicht product	100 g
Montagelocatie	Kruisrails Op montageplaat 35 mm DIN rail Spacial stijl
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Aantal uitgangen	1 verwarmingsfunctie 1 ventilatiefunctie
Materiaal	PC
Kleur	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform UL94 (materiaal V0)
Productcertificeringen	UL

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	7 cm

Package 1 Weight	80 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	26 cm
Package 2 Width	41,5 cm
Package 2 Length	32,5 cm
Package 2 Weight	7,428 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	198 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	311 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------