



### Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CC
Type product of component	Enkelvoudige thermostaat
Instelbereik temperatuur	0...60 °C
Weergegeven informatie	Temperatuur in °C

### Complementaire kenmerken

Ingangsspanning	250 V
Type sensor	Bimetaal
Type en samenstelling contact	Nee
Contactweerstand	10 mOhm
Levensduur in cycli	100000 cycli
Maximale schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
Elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2.5 mm <sup>2</sup>
Montagemodus	Afgesneden
Hoogte	Extern: 68 mm
Breedte	Extern: 33 mm
Diepte	Extern: 44 mm
Gewicht product	40 g
Montagelocatie	35 mm DIN rail Op montageplaat Kruisrails Spacial stijl
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Aantal uitgangen	1 ventilatiefunctie
Materiaal	PC
Kleur	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform UL94 (materiaal V0)
Productcertificeringen	UL

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm

Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	24,0 cm
Package 2 Width	33,0 cm
Package 2 Length	41,0 cm
Package 2 Weight	7,588 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	3600
Package 3 Height	166,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	280,0 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------