



Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Gamma | ClimaSys |
| Productnaam | ClimaSys CC |
| Type product of component | Enkelvoudige thermostaat |
| Instelbereik temperatuur | 0...60 °C |
| Weergegeven informatie | Temperatuur in °F |

Complementaire kenmerken

| | |
|----------------------------------|--|
| Ingangsspanning | 250 V |
| Type sensor | Bimetaal |
| Type en samenstelling contact | Nee |
| Contactweerstand | 10 mOhm |
| Levensduur in cycli | 100000 cycli |
| Maximale schakelcapaciteit | 2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC |
| Elektrische aansluiting | 4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2.5 mm ² |
| Montagemodus | Afgesneden |
| Hoogte | Extern: 68 mm |
| Breedte | Extern: 33 mm |
| Diepte | Extern: 44 mm |
| Gewicht product | 40 g |
| Montagelocatie | Spacial stijl 35 mm DIN rail Op montageplaat Kruisrails |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -20...80 °C |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Hysteresis | 7 K +/- 0.4K |
| Hysteresis | 7 % |
| Aantal uitgangen | 1 ventilatiefunctie |
| Materiaal | PC |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Vlamvertraging | Zelf dovend conform UL94 (materiaal V0) |
| Productcertificeringen | UL |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6 cm |
| Package 1 Width | 4 cm |
| Package 1 Length | 3,5 cm |
| Package 1 Weight | 60 g |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Conform EU-verklaring RoHS |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|