

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYTBS292416H

ABS kast IP66 IK07 RAL7035

Int.H275B225D160 Ext.H291B241D168 ond.
deksel H60





Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa TBS
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Category	Industriële doos
Hoogte	291 mm
Breedte	241 mm
Diepte	168 mm
Binnenhoogte	275 mm
Binnenbreedte	225 mm
Inwendige diepte	160 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Hoge volle afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef plat buiten verzegelde zone
Afneembare onderdelen	Afdekplaat via borgschroeven

Complementaire kenmerken

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	SEMKO DEMKO TÜV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP-beschermingsgraad	IP66 conform NEMA 4.4X
IK beschermingsgraad	IK07 conform IEC 62262
Vuurbestendigheid	650 °C conform IEC 60695-2-11
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Gewicht product	1,24 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------