

➤ Referenties



Basistoestel	DIRIS A40	DIRIS A41 met stroomtransfo op de nulleider
Hulpvoeding U _s	Referentie	Referentie
110 ... 400 VAC / 120 ... 350 VDC	4825 0201	4825 0202
12 ... 48 VDC	4825 1201	4825 1202

Opties

Opklikbare modules ⁽¹⁾	Referentie	Referentie
Pulsuitgangen	4825 0090	4825 0090
Communicatie JBUS / MODBUS®	4825 0092	4825 0092
Analoge uitgangen	4825 0093	4825 0093
2 ingangen - 2 uitgangen	4825 0094	4825 0094
Communicatie RS485 PROFIBUS®DP	4825 0205	4825 0205
Geheugenopslag	4825 0097	4825 0097
Communicatie Ethernet	4825 0203	4825 0203
Communicatie Ethernet + interface RS485 JBUS/MODBUS	4825 0204	4825 0204
Temperatuur ingangen	4825 0206	4825 0206
Functionele aarding in TNC-netten	4825 0087	4825 0087

Toebehoren

Toewijzing van toebehoren	Referentie	Referentie
IP65 beveiliging.	4825 0089	4825 0089
Montagekit voor uitsnijding 144 x 96 mm	4825 0088	4825 0088

(1) De eenvoud van integratie van bijkomende functies (maximum 4 op A40 en 3 op A41).