

# **Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies, grey**

## **Beschrijving**

Deze dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

## **Lastenboek**

Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang voor het inbouwen van twee functies,

grey. De bevestigingspunten bevinden zich 120 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding bevindt zich onuitwisbaar op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen laten toe een onnauwkeurige boring op te vangen. Een afdichting waarborgt, door een persborging, de beschermingsgraad en de dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonaal uitbreekbare condensatieopeningen. De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Het samengestelde geheel van inbouwkader en opbouwfunctie heeft een beschermingswaarde van IP55.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK07 gegarandeerd.
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE