



HID ontstekers

SX 76 220-240V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	76
Lamptype	SOX
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Type ontsteking	Parallel
Ontstekingsspanning (max.)	1,0 kV
Reactiespanning	198 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	1,0 W

Bedrading	
Kabelcapaciteit draden apparaat naar lamp (nom.)	5 nF
Striplengte draad	6,0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0,70-2,50 mm ²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	66/90 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	75 °C

T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C


Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	SNI-115

Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerkttekens	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Volledige productcode	871150091640230
Productnaam voor bestelling	SX 76 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500916402
Bestelcode	91640230
Local Code	SX76
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnr. (12NC)	913650050566
Netto gewicht (per stuk)	0,094 kg

HID ontstekers

Maatschets



Product

SX 76 220-240V 50/60Hz

SX 76 220-240V 50/60Hz

