

Schottensysteem voor dozen DS 90 / 74 mm



BRANDSCHUTZ



Schottensysteem voor dozen DS 90 / 74 mm

- voor brandwerende wanden EI30 - EI90
- voor wandinvoer- of doorvoer
- bevestiging met behulp van de befaamde FX4-lasschroeven
- met geïntegreerde dichting
- zorgt voor een brandwerende afscherming van de ruimte
- permanente houdbaarheid van het materiaal

Artikelnr.:	9459-03
EAN:	4013456536289
Freesgat Ø	74 mm
Min. wanddikte	100 mm
Leidinginvoeropeningen	Volledige bezetting (binnendiameter 40 mm)
ETA-goedkeuring	ETA-14/0159
Binnenverpakking/verzending	10/100

Kabelbundeldoorvoer DS 90 / 74 mm voor kabels, kabelbundels en buizen. De brand- en rookdichte doosafscherming kan snel en eenvoudig gemonteerd worden en kan ook achteraf nog over leidingen geplaatst worden. Dit artikel biedt een gecertificeerde veiligheid, een hoog montagecomfort en garandeert dat de wand zijn brandwerendheidsklasse behoudt (EI30-EI90).

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandscheidingschotten
- Voor de wanddoor- en invoer
- Zelfstandig afdichten van de voegen en zonder spatelen of opvullingen
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Voor leidingbundels of afzonderlijke installatiebuizen

