

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# A9A26924

## hulpelement - iOF hulpcontact - OC - 240..415VAC - 24..130VDC - voor iC60



### Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Type product of component	OC contact
Korte naam apparaat	iOF
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
[In] nominale stroom	AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Stap van 9 mm	1

### Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	500 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Bovenkant: JA
Hoogte	86 mm
Breedte	9 mm
Diepte	73 mm
Gewicht product	32 g
Kleur	Wit
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitklem (onder) 1 kabel(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - stijve Schroefklem aansluitklem (onder) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklem aansluitklem (onder) 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - stijve Schroefklem aansluitklem (onder) 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopering
Draadstriplengte	10 mm
Aandraaimoment	1 N.m

### Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conform EN/IEC 60947-5-1
Vervuilinggraad	3 conform EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisatie	2 conform EN/IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-35...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	9,2 cm

Package 1 Weight	43 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	27,2 cm
Package 2 Weight	603 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,669 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------