



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti 9 iIL
Type product of component	Modulaire signaallamp
Korte naam apparaat	iIL
[Us] nominale voedingsspanning	12...48 V AC bij 50/60 Hz 12...48 V DC

Complementaire kenmerken

Indicator light	1 LED rood, 100000 H 0,3 W)
Montagemodus	Vast
Montagesteun	Symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	Bovenzijde: ProDis
Stap van 9 mm	2
Hoogte	82 mm
Breedte	18 mm
Diepte	69,5 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) stijve 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) stijve 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) flexibel 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel met kopring 2,5 mm ²
Draadstriplengte	9 mm
Aandraaimoment	1 N.m

Omgeving

Normen	IEC 60947-5-1
IP-beschermingsgraad	IP2 IPxx B
Vervuilinggraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-35...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9 cm

Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23,5 cm
Package 2 Weight	538 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,342 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------