



Hoofdkenmerken

Gamma	Acti9
Productnaam	Acti 9 iSW
Type product of component	Lastscheider
Korte naam apparaat	iSW
Apparaattoepassing	Besturing
Beschrijving polen	2P
Gebruikscategorie	AC-22A
Geschiktheid voor isolatie	Ja

Complementaire kenmerken

Ie toegekende bedrijfstrom	20 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominale stothoudspanning	4 kV
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Contactpositieindicatie	Ja
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	2
Hoogte	77 mm
Breedte	18 mm
Diepte	70 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	300000 cycli
Elektrische levensduur	30000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - stijve Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - flexibel met kopring
Draadstriplengte	9 mm
Aandraaimoment	1,2 N.m

Omgeving

Normen	EN/IEC 60669-2-4
IP-beschermingsgraad	IP4
Vervuilinggraad	2
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	2,0 cm
Package 1 Length	6,5 cm
Package 1 Weight	66,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	2,9 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	838,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	10,554 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------