

PRODUCTINFORMATIEBLAD DECOSTAR 35 ST 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR® 35 STAR | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 35 mm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100
- Lampvoet: GU4
- Deco afdekking




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	20.00 W
Nominale spanning	12 V
Arbeidsfactor λ	1,00

Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	580 cd
Lichtstroom	205 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	205 lm
Lichtstroom efficiëntie	10 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.75
Lichtkleur	1028
Kleurtemperatuur	2800 K
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale piekintensiteit	580 cd
UV-bescherming	Ja



Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0.0 s
Nominale uitstr hoek (halfwaarde)	36.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	42.00 mm
---------------	----------

Diameter	35,0 mm
Maximale diameter	35 mm
Product gewicht	14,4 g

Levensduur

Levensduur	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	GU4
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Reflector

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	22.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Bestelreferentie	44890 ST WFL

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	DLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GU4
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Lengte	40.00 mm

Hoogte (incl. cylin. armaturen)	35.0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	35.0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.452
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.409
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	NARROW_CONE_90
EPREL ID	1337656
Model number	AB47256

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321200266	Blister 2	47 mm x 140 mm x 185 mm	41.04 g	1.22 dm ³
4008321200273	Verzenddoos 20	354 mm x 129 mm x 148 mm	502.00 g	6.76 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.