

**PHILIPS**

Lighting



# HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

**BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166**

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

## Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K407-A2-ITS
Vormgeving	BC3-166
Lamptype	SON/HPI
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	2.20 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	4.45 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,40
Vermogensverliezen (nom.)	33/34.5 W

Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	1.50-4.00 mm <sup>2</sup>

Connectortype	Schroef
---------------	---------

Systeemeigenschappen	
Condensator	45µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	400 W
Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)

Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	80 °C

Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat


## HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

### Productgegevens

Volledige productcode	872790088704400
Productnaam voor bestelling	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
EAN/UPC - Product	8711500881571
Bestelcode	88704400
Local Code	BSN400K407ITS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
Materiaalnr. (12NC)	913700277826
Netto gewicht (per stuk)	4,950 kg

### Maatschets



BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-	6,5 mm	83,0	166,0	145,0	97,0	78,5
ITS 230/240V 50Hz BC3		mm	mm	mm	mm	mm

