



Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CC
Type product of component	Elektronische hygrotherm
Instelbereik temperatuur	-40...80 °C
Vochtigheidsinstelbereik	20...80 %
Displaytype	OLED-scherm
Weergegeven informatie	Relatieve vochtigheid Temperatuur in °C Temperatuur in °F

Complementaire kenmerken

Ingangsspanning	9...30 V AC/DC
Type sensor	Optionele NTC externe sensor
Maximale schakelcapaciteit	4 A 30 V AC/DC
Elektrische aansluiting	8 connectoren, klemvermogen: 2.5 mm ²
Montagemodus	Afgesneden Met schroeven
Hoogte	Extern: 85 mm
Breedte	Extern: 56 mm
Diepte	Extern: 44 mm
Montagelocatie	Op montageplaat 35 mm DIN rail Kruisrails Spacial stijl
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...80 °C
Hysteresis	2 K geprogrammeerde waarde
Hysteresis	3 %
Aantal uitgangen	2 ventilatie-/verwarmingsfunctie
Materiaal	PC
Kleur	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform UL94 (materiaal V0)
Productcertificeringen	UR

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	140,0 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	40,0 cm

Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	11,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------