Martin Lunel
keuzetabel

Contactdozen IP 44 - LS van 10 tot 125 A

IK 09 volgens de norm EN 50102

Volgens de normen IEC/EN 60309-1

			Prisinter			Contactstoppen	
			Wand-contactdozen metaal	Half-inbouw-contactdozen metaal	Koppel-contactstoppen rubber	Rechte contactstoppen rubber	Haakse contactstoppen rubber
200 tot 250 V~ 50 en 60 Hz	10 A	2 P + A	541 00	541 40	545 10	542 26	542 31
	16 A	2 P + A	541 04	541 45	545 11	542 61	542 67
	32 A	2 P + A	541 11	541 53		542 80	
	63 A	2 P + A	541 19	541 61		544 10	
380 tot 415 V~ 50 en 60 Hz	10 A	3 P + A	541 01	541 41	545 21	542 27	542 32
		3 P + N + AC(1)	541 03	541 43	545 22	542 29	542 34
	16 A	3 P + A	541 05	541 46	545 23	542 62	542 68
		3 P + N + AC(1)	541 07	541 48	545 24	542 64	542 70
	32 A	3 P + A	541 12	541 54	545 25	542 81	542 88
		3 P + N + AC(1)	541 14	541 56	545 26	542 83	542 90
	63 A	3 P + A	541 20	541 62	545 27	544 11	544 21
		3 P + N + AC(1)	541 22	541 64	545 28	544 13	544 23
	125 A	3 P + A	541 27	541 69		544 36	
		3 P + N + AC(1)	541 28			544 38	

(1) AC = contact voor centrale beschermingsgeleider

Contactdozen IP 44 - ZLS 16 A

IK 09 - contactdoos
IK 10 - contactstop

Volgens de normen NF EN IEC 60309-1

			Wandcontactdozen		Contactstoppen	
			metaal	kunststof	metaal	kunststof
24 V	16 A	2 P	547 00	547 01	547 14	547 17

Contactdozen IP 44 met huishoudelijke inplanting voor industrieel gebruik

IK 09 - contactdoos
IK 10 - contactstop

Volgens de normen NF EN IEC 60309-1

			Wandcontactdoos		Half-inbouwcontactd.	
			metaal	kunststof	metaal	kunststof
200 tot 250 V	10/16 A	2 P + A	539 00	539 02	539 01	539 03

Aftakdoos in gietijzer

IK 10 volgens de norm NF EN 50102

Volgens de norm NF EN IEC 60439-1

	ø 70 mm - hoogte 50 mm
4 uitgangen in X	331 05

Drukknoppen

IK 08 volgens de norm NF EN 50102

		metaal	kunststof
250 V	3 A	455 01	455 03

Schakelaars

IK 09 volgens de norm NF EN 50102

			metaal	kunststof
250 V	10 A	2 richtingen	455 16	455 21
		Tweepolig	455 17	455 22

Rood gedrukte referenties : nieuwe producten