



DOWNUNDER MINI

wandinbouwarmatuur, LED, 3000K, wit, 1W, incl. bladveren

Artikelnummer	152070
Voedingsmogelijkheid	Nee
LBS-code	Power LED 1W
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron inbegrepen	Ja
Inbouwbreedte	4.5 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Breedte	6 cm
Hoogte	14 cm
Diepte	4.8 cm
Nettogewicht	0.154 kg
Brutogewicht	0.19 kg
Max. vermogen	1 watt
Beschermingsklasse	III
Gemiddelde levensduur	30000 uur
Kleurtemperatuur	3000 kelvin
Kleurweergave-index (CRI)	80
Lichtstroom	75 lm
Energie-efficiëntieklasse	A+
Lichtbron	PowerLED 1W
stekkertype	Ministekker
LVK-type 1	direct
LVK-type 2	indirect
Materiaal	Aluminium/staal
Kleur	wit
Montagewijze	Wandmontage
Opmerking 1	Verder is een passende 350 mA driver nodig.

Het DOWNUNDER MINI wandinbouwarmatuur is gemaakt van aluminium en is verkrijgbaar in de behuizingkleuren wit en zilvergrijs. De bovenaan de kelkvormige uitsparing ingebrachte PowerLED lichtbron heeft een warm- of neutraal witte lichtkleur en zorgt voor een aangename, indirecte verlichting. Voor het gebruik van de DOWNUNDER MINI is een passende 350mA LED-driver nodig. Een passend inbouwframe voor de montage in metselwerk is optioneel verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. EEK: A - A++. De lampen in het armatuur kunnen niet worden vervangen.