

# NINOFIX

Waterdichte aansluiting voor opbouwschakelmateriaal, industriële toepassingen en schakelkasten.

Connecteur étanche à l'eau pour matériel électrique pour montage apparent, application industrielles, armoires.

Type	Ø mm max.	Ø mm draad/fil	g st/pc	verpakt/emballé st/pc	doos/boîte st/pc
NF M16/16mm	16,1	8	6,9	10	100
NF M20/16mm	23,7	15	7,2	10	100
NF M20/20mm	29,0	16	8,1	10	100
NF verwijderclip 16	-	-	11	1	10
NF verwijderclip 20	-	-	15	1	10

## Omschrijving/Description

Met behulp van de NinofiX koppeling sluit u Preflex® buizen waterdicht en stevig aan op diverse opbouwtoepassingen. De koppeling klikt gemakkelijk op het uiteinde van de buis en sluit perfect aan op opbouwschakelmateriaal, industriële toepassingen en schakelkasten.

Le connecteur NinofiX permet de faire une connection solide et étanche à l'eau des gaines Preflex sur des applications en montage apparent. En un clique vous branchez du matériel électrique pour montage apparent, des applications industrielles et des armoires.

## Europese normen/Normes Européens

IEC 61386-1:2008

IEC61386-23:2004



Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Alle vermelde afmetingen zijn benaderend.  
Informations sous réserve de changements. Toutes dimensions données sont approximatives.

## Technische eigenschappen/Caractéristiques techniques

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| o materiaal / matériel                     | Polyamide PA66                   |
| o kleur / couleur                          | grijs                            |
| o waterdichtheid / étanchéité              | zeer goed/très bien              |
| o vlamweerstand /<br>résistance au flammes | UL94-V2                          |
| o halogenen /<br>teneur d'halogènes        | halogeenvrij /<br>sans halogènes |
| o UV bestendigheid /<br>résistance UV      | UL 1660 UV / EN50014             |

