



Differentieelblok DX³ 4P 125A type AC 300mA 400V - 6 modules - voor automaten DX³ in 1.5 module per pool

Ref 410628

<https://ecatalog.be/nl/product/410628>

Kenmerken

Factuuromschrijving: Kdb DX³ 4P 125A AC 300mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Fabrikant: Legrand
Productgroep: 37
Goederencode: 85362090

EAN-code: 3245064106283
Netto gewicht: 0,859 Kg
Kleinste verpakking: 1

Kernassortiment: Neen

Nominale spanning: 250 - 440 V
Nominale stroom: 125 A
Toegekende instelbare foutstroom: Nee
Toegekende foutstroom: 0.3 A
Max. vertragingstijd: 0 ms
Vertragingstijd, instelbaar: Nee

Aantal polen: 4
Type lekstroom: AC
Frequentie: 50 Hz
Toegekende isolatiespanning Ui: 500 V
Toegekende stootspanningsvastheid Uimp: 6 kV
Verontreinigingsgraad: 3
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 70 - -25 °C

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads: 1.5 - 70 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads: 1.5 - 50 mm²
Beveiliging: Nee
Met vergrendelingsvoorziening: Ja
Beschermingsgraad (IP): IP20

Documentatie



Catalogus
 Legrand 2020-2021 - p.187



Product Instructies
 LE03604ABDX3BDAHPFo.




Technische Fiche
 F01206EN-00.pdf



PEP
 Product Environmenta



Certificaat
 RoHS



Lastenboek
 Differentieelblokken

Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

Software XL Pro³ Panel



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>
<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

Software XL Pro³ Berekening



<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>
<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

XL Pro³ Tool Selectiviteit/filatie

Afbeeldingen



Media

UTammd16Uyc.jpg
<https://www.youtube.com/embed/UTammd16Uyc>