

## Bda DX<sup>3</sup> 4P 125A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod

**Ref 410644**

<https://ecatalog.be/nl/product/410644>

## Kenmerken

**Factuuromschrijving:** Bda DX<sup>3</sup> 4P 125A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod  
**Fabrikant:** Legrand  
**Productgroep:** 92  
**Goederencode:** 85362090

**EAN-code:** 3245064106443  
**Netto gewicht:** 0,895 Kg  
**Kleinste verpakking:** 1

**Kernassortiment:** Neen

**Nominale spanning:** 250 - 440 V  
**Nominale stroom:** 125 A  
**Toegekende instelbare foutstroom:** Ja  
**Toegekende foutstroom:** 0.3 - 1 A  
**Max. vertragingstijd:** 150 ms  
**Vertragingstijd, instelbaar:** Ja

**Aantal polen:** 4  
**Type lekstroom:** F  
**Frequentie:** 50 Hz  
**Toegekende isolatiespanning Ui:** 500 V  
**Toegekende stootspanningsvastheid Uimp:** 6 kV  
**Verontreinigingsgraad:** 3  
**Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf:** 70 - -25 °C

**Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads:** 1.5 - 70 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads:** 1.5 - 50 mm<sup>2</sup>  
**Beveiliging:** Ja  
**Met vergrendelingsvoorziening:** Ja  
**Beschermingsgraad (IP):** IP20

## Documentatie



**Catalogus**  
 Legrand 2020-2021 - p.187



**Product Instructies**  
 LE03604ABDX3BDAHPPFo.



**Technische Fiche**  
 F01206EN-00.pdf



**Certificaat**  
 RoHS

**Lastenboek**  
 Differentieelblokken

## Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>  
<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

Software XL Pro<sup>3</sup> Panel



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>  
<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>



Software XL Pro<sup>3</sup> Berekening



<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>  
<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

XL Pro<sup>3</sup> Tool Selectiviteit/filatie

## Afbeeldingen



## Media

**UTammd16Uyc.jpg**  
<https://www.youtube.com/embed/UTammd16Uyc>