

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### DECOSTAR 51S ST 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR® 51S STAR | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 51 mm



#### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting

#### Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstroom met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter

#### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 4.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100
- Lampvoet: GU5.3
- Deco afdekking




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	35 W
Nominaal vermogen	35.00 W
Nominale spanning	12 V
Arbeidsfactor $\lambda$	1,00

## Fotometrische gegevens

Lichtsterkte	1000 cd
Lichtstroom	430 lm
Nominale nuttige lichtstroom 90°	430 lm
Lichtstroom efficiëntie	12 lm/W
Lichtstroom einde nominale leven	0.75
Lichtkleur	1029
Kleurtemperatuur	2900 K
Kleurweergave-index Ra	100
Nominale piekintensiteit	1000 cd
UV-bescherming	Ja



## Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opwarmtijd (60 %)	0.00 s
Opstarttijd	0.0 s
Nominale uitstr hoek (halfwaarde)	36.00 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Totale lengte	46.00 mm
---------------	----------



Diameter	51,0 mm
Maximale diameter	51 mm
Product gewicht	30,56 g

### Levensduur

Levensduur	4000 h
Aantal schakelcycli	100000

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	GU5.3
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Reflector

### MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

### CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	38.00 kWh/1000h

### Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Bestelreferentie	44865 ST WFL

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebuchte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	DLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GU5.3
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Lengte	46.00 mm



Hoogte (incl. cylin. armaturen)	51.0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	51.0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.444
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.406
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	NARROW_CONE_90
EPREL ID	1337643
Model number	A36943F

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321200402	Blister 2	140 mm x 32 mm x 92 mm	73.35 g	0.41 dm <sup>3</sup>
4008321200419	Verzenddoos 20	290 mm x 134 mm x 254 mm	1029.92 g	9.87 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.