



LivingLight - Sierplaat contactdoos 2P+A wit - clipsbaar

Ref N4942S

<https://ecatalog.be/nl/product/N4942S>

Kenmerken

Factuuromschrijving: LL-Sierplaat ctdoos 2P+A wit - clipsbaar
Serie: LivingLight
Fabrikant: BTicino
Productgroep: B21

Goederencode: 85389099
EAN-code: 8005543503690
Netto gewicht: 0,021 Kg

Kleinste verpakking: 1
Kernassortiment: A

Uitvoering: Overig
Beschermingscontact: Ja
Aantal actieve contacten (rond): 1
Aantal actieve contacten (vlak): 0
Met signaallamp: Nee
Met ingebouwde USB-voeding (spanningsvoorziening): Nee
Aantal eenheden: 1
Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem): 2
Aantal schakelbare contactdozen: 0
Aantal fasen: 1
Opdruk/indicatie: Overig
Aansluitwijze: Steekklem
Met klapdeksel: Nee
Met kinderbeveiliging: Nee

Tekstveld/beschrijvingsvlak: Nee
Kleur: Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar): 9003
Transparant: Nee
Afsluitbaar: Nee
Uitwerpmechanisme: Nee
Voorzien van functionele verlichting: Nee
Voorzien van oriëntatieverlichting: Nee
Overspanningsbeveiliging: Nee
Foutstroombeveiliging: Nee
Met glaszekering: Nee
Speciale voeding: Geen speciale voeding
Montagewijze: Inbouw (stucwerk)

Soort bevestiging: Vergrendeling bevestigingsschroeven, klembevestiging (snap)
Materiaal: Kunststof
Kwaliteitsklasse: Thermoplast
Halogeenvrij: Ja
Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte: Mat
Antibacteriële behandeling: Nee
Met aan/uitschakelaar: Nee
Met doorlusvoorziening: Ja
Stekerstand gedraaid: Nee
Nominale stroom: 16 A
Nominale spanning: 250 V
Frequentie: 50 - 60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP): IP20
Slagvastheid: IK00
Breedte toestel(apparaat): 43.8 mm
Hoogte apparaat: 43.8 mm
Diepte apparaat: 39.8 mm

Documentatie



Catalogus
Legrand 2020-2021 - p.612



Technische Fiche
F01624NL-00.pdf



Certificaat
RoHS



Afbeeldingen

