

METSECT5CC020

stroomtransformator tropenvast DIN-rail montage 200 5 voor kabels Ø 21



Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|---|
| Gamma | PowerLogic |
| Productnaam | CT |
| Type product of component | Stroomtransformator |
| Secundaire stroom | 5 A |
| Nauwkeurigheidsklasse | Klasse 0,5 bij 4 VA Klasse 3 bij 6 VA Klasse 1 bij 5,5 VA |
| [In] nominale stroom | 200 A |

Complementaire kenmerken

| | |
|--|-------------------------------|
| Type stroomtransformator | Tropenvast voor kabel |
| Ratio stroomtransformator | 200/5 |
| I _{th} conventionele thermische stroom in vrije lucht | 12 kA |
| Dynamische weerstandstroom | 2.5 I _{th} |
| Maximum safety factor | 5 |
| [U _e] nominale bedrijfsspanning | < 720 V AC 50/60 Hz |
| [U _i] nominale isolatiespanning | 3 kV |
| Montagemodus | Opklikbaar Met schroeven |
| Montagesteun | DIN-rail Montageplaat |
| Breedte | Buiten: 44 mm |
| Hoogte | Buiten: 65 mm |
| Diepte | Frame: 30 mm Totaal: 37 mm |
| Diameter | 21 mm |
| Gewicht product | 0,175 kg |
| [U _{imp}] nominale stoothoudspanning | 3 kV |
| Elektrische isolatieklasse | Klasse B |
| Buitendiameter kabel | 21 mm |
| Verzegeling | Met |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Normen | IEC 61869-2 VDE 0414 |
| Productcertificeringen | CE EAC |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 % |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -25...60 °C |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5,5 cm |
| Package 1 Width | 5,5 cm |
| Package 1 Length | 8,0 cm |
| Package 1 Weight | 181,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 50 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 9,25 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Conform EU-verklaring RoHS |
| Kwikkvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|