



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens


Algemene informatie		Power (Rated) (Nom)	
Lampvoet	G4 [G4]		1.2 W
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Lampstroom (nom.)	200 mA
Schakelcyclus	50.000X	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Technisch type	1.2-10W	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
		Power Factor (nom.)	0,5
		Spanning (nom.)	12 V
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Dimbaar	Nee
Lichtstroom (nom.)	105 lm		
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	105 lm	Goedkeuring en Toepassing	
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Energieverbruik kWh/1000 uur	2 kWh
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	87,5 lm/W		
Kleurconsistentie	<6	Productgegevens	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Volledige productcode	871869642228100
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		EAN/UPC - Product	8718696422281
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Bestelcode	42228100

CorePro LEDcapsule LV

Local Code	CPCAP1,2W10W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	929001118702

Netto gewicht (per stuk)	0,008 kg
--------------------------	----------

Maatschets



LED 1.2-10W 830 G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14,3 mm	39,2 mm

Fotometrische gegevens

