

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V4 CL 470LM 827 E27 SL

0027170



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0027170
Productnaam	ToLEDo RT G80 V4 CL 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740427
E-nummer SE	8290517
Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Wattage (W)	4.5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288271705

GEGEVENSTABEL

Algemene gegevens

Artikelnummer	0027170
Productnaam	ToLEDo RT G80 V4 CL 470LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.5
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V4 CL 470LM 827 E27 SL

0027170

E-nummer FI	4740427
E-nummer SE	8290517

Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	470
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Bundel breedte (°)	300
Bundelhoek (nominaal) (°)	300
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	40
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Stuurstroom (A)	2.6
Lamp energielabel (klasse)	A++
kWh per 1000 branduren	5
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 20A C automaat	77

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	122
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	0.043

Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288271705
Enkele lengte verpakking (cm)	13.0
Enkele breedte verpakking (cm)	8.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.2
DUN14 (inner)	25410288271709
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	25.8

ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V4 CL 470LM 827 E27 SL


0027170

Binnenbreedte verpakking (cm)	17.4
Binnenlengte verpakking (cm)	14.7
DUN14 (outer)	15410288271702
Eenheden per omdoos	24
Lengte omdoos (cm)	37.0
Breedte omdoos (cm)	27.0
Diepte omdoos (cm)	32.0

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Beoogd gebruik	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures

TECHNISCHE TEKENINGS



ToLEDo Retro G80

ToLEDo RT G80 V4 CL 470LM 827 E27 SL

0027170

