




PIPOFLEX

wandarmatuur, LED, 3000K, zilvergrijs

Het moderne hoogvolt LED wandarmatuur uit de PIPOFLEX reeks overtuigt door zijn helder en functioneel design. De krachtige LED in de spot is via een met rubber beklede flexibele buis verbonden met de rozet. Door de schakelaar op de rozet is de individueel te richten lamp breed inzetbaar. De in diverse moderne behuizingskleuren beschikbare PIPOFLEX is voor vele toepassingen geschikt. Met behulp van de geïnstalleerde driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art.nr.:	146704
Inclusief lampen	0
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	266 mA/V
Lengte	23.0 cm
Breedte	6.5 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.355 kg
Brutogewicht	0.45 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	4.3 W
Lumen	200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	grijs
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX-gegevens	70/50
Levensduur	35000 h



BIG WHITE pagina	256
------------------	-----

Notizen
