

Differentieelblok DX³ 4P 300mA 40A Type A - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool

Ref 410528

<https://ecatalog.be/nl/product/410528>

Kenmerken

Factuuromschrijving: Diff. blok DX³ 4P 300mA 40A Type A - 3 modules
Fabrikant: Legrand
Productgroep: 92
Voorganger: 007543

Goederencode: 85362010
EAN-code: 3245064105286
Netto gewicht: 0,308 Kg

Kleinste verpakking: 1
Kernassortiment: C

Nominale spanning: 250 - 440 V
Nominale stroom: 40 A
Toegekende instelbare foutstroom: Nee
Toegekende foutstroom: 0.3 A
Max. vertragingstijd: 0 ms
Vertragingstijd, instelbaar: Nee

Aantal polen: 4
Type lekstroom: A
Frequentie: 50 Hz
Toegekende isolatiespanning Ui: 500 V
Toegekende stootspanningsvastheid Uimp: 4 kV
Verontreinigingsgraad: 2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: 70 - -25 °C

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads: 1.5 - 35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads: 1.5 - 25 mm²
Beveiliging: Nee
Met vergrendelingsvoorziening: Ja
Beschermingsgraad (IP): IP20


Documentatie



Catalogus
Legrand 2020-2021 - p.186




Technische Fiche
F01305EN-02.pdf



Product Instructies
G8191D.pdf



Certificaat
RoHS



Lastenboek
Differentieelblokken

Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

Software XL Pro³ Panel



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>
<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>


Software XL Pro³ Berekening



<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>
<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

XL Pro³ Tool Selectiviteit/filatie

Afbeeldingen



Media

UTammd16Uyc.jpg
<https://www.youtube.com/embed/UTammd16Uyc>