



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2-20W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	200 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	2 W
Lampstroom (nom.)	290 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	12 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energieverbruik kWh/1000 uur	3 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869641916800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4
EAN/UPC - Product	8718696419168

CorePro LEDcapsule LV

Bestelcode	41916800
Local Code	CPCALV2,2W830G4
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaalnr. (12NC)	929001131802
Netto gewicht (per stuk)	0,008 kg

Maatschets



LED 2-20W 830 G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	14,3 mm	45 mm

Fotometrische gegevens

