

Betonreparatie

Rust-Oleum



EpoxyShield® Betonscheurenvuller

- Niet-krimpnd epoxy-vulmiddel voor kleine scheuren en gaten in beton
- 2-componenten vloeibare epoxy (oplosmiddelvrij)
- Voor reparatie van kleine scheuren (tot 3 mm breed)
- Droog na 3-4 uur bij 20°C
- Overschilderbaar na 4 uur bij 20°C
- 500 ml voor 25 meter lineair
- Met spatel

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
59.16.00.94	500 ml	blik



EpoxyShield® Betonreparatiemortel

- Water toevoegen, mengen en klaar voor gebruik
- Reparatiemortel op cementbasis
- Licht verkeer mogelijk na 24 uur bij 20°C
- Overschilderbaar na 48 uur
- Schuren voor een gladeindresultaat
- Voor horizontale en verticale oppervlakken
- 10 kg voor 0,4 m² (2 cm laagdikte)

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
59.16.01.95	10 kg	emmer

Cementvullers

Griffon



Snelcement

- Snel uithardend
- **Toepassing:** Voor reparaties aan metselwerk en beton

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
60.99.32.93	6 kg	emmer
60.99.33.94	12,5 kg	emmer