

Label Safe



Smeernippel beschermkappen

- De plastic lens beschermt de identificatielabels op de vetnippelbeschermkapsjes
- Perfecte afsluiting en bescherming tegen vuil en weersinvloeden
- Verpakking: zakje van 100 stuks

Bestelnr.	Ø opening mm	Kleur
62.92.22.80	6,4	beige
62.92.23.81	6,4	zwart
62.92.24.82	6,4	blauw
62.92.25.83	6,4	donkergroen
62.92.26.84	6,4	grijs
62.92.27.85	6,4	groen
62.92.28.86	6,4	oranje
62.92.29.87	6,4	paars
62.92.30.88	6,4	rood
62.92.31.89	6,4	geel
62.92.32.90	10,4	beige
62.92.33.91	10,4	zwart
62.92.34.92	10,4	blauw
62.92.35.93	10,4	donkergroen
62.92.36.94	10,4	grijs
62.92.37.95	10,4	groen
62.92.38.96	10,4	oranje
62.92.39.00	10,4	paars
62.92.40.01	10,4	rood
62.92.41.02	10,4	geel
62.92.42.03	13,5	beige
62.92.43.04	13,5	zwart
62.92.44.05	13,5	blauw
62.92.45.06	13,5	donkergroen
62.92.46.07	13,5	grijs
62.92.47.08	13,5	groen
62.92.48.09	13,5	oranje
62.92.49.10	13,5	paars
62.92.50.11	13,5	rood
62.92.51.12	13,5	geel

Pneumatische oliepompen

Samoa



Pneumatische oliepomp 1:1

- Aanbevolen werkdruk: 6-7 bar
- Luchtverbruik: ca. 230 l/min
- Max. capaciteit: ca. 60 l/min
- Max. pompafstand: ca. 10 m
- Aansluiting perskant: 3/4" BSP
- Aansluiting zuigkant: 1" BSP
- Aansluiting lucht: 1/4" BSP
- Rendementsverlies bij toename viscositeit, weerstand en pompafstand!
- **Toepassing:** Voor het overpompen tegen hoog debiet: zuivere motor- en machineoliën tot SAE-90, dieselbrandstoffen klasse C en andere niet-corrosieve vloeistoffen op petroleumbasis

Bestelnr.	Lengte zuigbuis mm	Verlengbaar	Voor vat
62.66.53.33	220	+	-
62.66.54.34	700	-	60 l
02.29.83.91	920	-	200 l