

Pneumatische oliepomp 3:1

- Aanbevolen werkdruk: 8 bar
- Luchtverbruik: ca. 230 l/min
- Max. capaciteit: ca. 30 l/min
- Max. pompafstand: ca. 10 m
- Aansluiting perskant: 3/4" BSP
- Aansluiting zuigkant: 1" BSP
- Aansluiting lucht: 1/4" BSP
- **Opmerking:** Meerdere afgitepunten mogelijk, geen gelijktijdig gebruik!
- **Toepassing:** Voor gebruik in olieverdeelininstallaties met leidingen, slanghaspels en olietelpistolen, voor het overpompen tegen hoog debiet van zuivere motor-, transmissie- en hydraulische oliën tot SAE-140

Bestelnr.	Lengte zuigbuis mm	Verlengbaar	Voor vat
62.66.55.35	230	+	-
62.66.56.36	700	-	60 l
62.66.57.37	920	-	200 l



Pneumatische oliepomp 5:1

- Aanbevolen werkdruk: 8 bar
- Luchtverbruik: ca. 380 l/min
- Max. capaciteit: ca. 35 l/min
- Max. pompafstand: ca. 10 m
- Aansluiting perskant: 1" BSP
- Aansluiting zuigkant: 1" BSP
- Aansluiting lucht: 1/4" BSP
- **Opmerking:** Meerdere afgitepunten mogelijk, geen gelijktijdig gebruik!
- **Toepassing:** Voor gebruik in olieverdeelininstallaties met leidingen, slanghaspels en olietelpistolen, voor het overpompen tegen hoog debiet van zuivere motor-, transmissie- en hydraulische oliën tot SAE-140

Bestelnr.	Lengte zuigbuis mm	Verlengbaar	Voor vat
62.66.58.38	280	+	-
62.66.59.39	920	-	200 l



Toebehoren pneumatische oliepompen

Samoa

Bondelmoeren 2" BSP

- **Toepassing:** Voor montage van pompen en zuigbuizen op vaten of tanks

Bestelnr.	Ø mm	Voor
02.30.02.13	34	oliepomp 3:1
62.66.04.81	42	oliepomp 5:1
62.66.03.80	52	oliepomp 1:1

